

Type	LAMINOFLIES-25
Artikelnummer	46121
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Isolerende ondervloer Rol 25m² - 6mm dik - 120cm breed

De Laminoflies ondervloer kan worden toegepast worden als extra isolatie onder diversen soorten harde vloerbedekking zoals click laminaat, click fineer, PVC click (HDF drager) op koude ondergronden en als stabiele barrière voor elektrische vloerverwarming. Laminoflies heeft een isolerende ondervloerslechts 6 mm dik en dankt zijn isolerend vermogen aan de hoge warmteweerstand (Rm waarde) van 0,17 m² K/W. * Op houten constructievloeren is de geluidreductie afwijkend. Op zwevende dekvloersystemen is de geluidreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluid reductie van de aanwezige dekvloer.

Technische Details

Materiaal	Polystyreen (PS)	Dikte folie	Micrometer
EPS type conform EN 13163	Overig	Isolatiedikte	Millimeter
Noppenplaat	Nee	Dikte inclusief noppen	Millimeter
Tackerplaat	Nee	Warmteweerstand Rd	Vierkante meter Kelvin per Watt
Inlegplaat	Nee	Thermische geleidbaarheid conform EN 12664	Watt per meter Kelvin
Klittenbandbevestiging	Nee	Max. belasting	Kilonewton per vierkante meter
Met folie	Ja	Dynamische stijfheid volgens EN 29052-1	Newton per square metre
Met warmtegeleidingsplaat	Ja	Geluidsdemping	Decibel A gewogen
Met contactgeluidsisolatie	Ja	Breedte	Millimeter
Eurobrandklasse volgens EN 13501-1	B1ca	Lengte	Millimeter
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling	s1	Geschikt voor buisdiameter	Millimeter
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes	d0		
Rolbaar	Ja		
Inklapbaar	Nee		