

Type	eTRACE-30CHT
Artikelnummer	40909
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Zelflimiterend verwarmingskabel dak- /draingoten 30W/m 230V per mtr

Het verwarmingslint met constant vermogen eTRACE-30CHT is uitstekend geschikt als dakgootverwarming voor afvoeren. Dit elastische verwarmingslint betreft een geïsoleerd, flexibel lintelement met een siliconen mantel. Uitvoering conform de VDE-voorschriften met gesoldeerde weerstandsdraad. De draad ligt plat in de dakgoot en voorkomt zo op betrouwbare wijze 'tunnelvorming' van de sneeuw. Om de werkingskosten van dakgootverwarming zo laag mogelijk te houden, moet het verwarmingslint optimaal contact maken met de dakgoot. Verwarmingslinten met een constant vermogen mogen niet in dakgoten en regenpijpen van kunststof worden gemonteerd. Nominale temperatuur: +200 °C, min. montage temperatuur 60 °C, buigstraal: 25 mm, CE-conform, per 60 cm inkortbaar, max. lengte verwarmingscircuit bij 16 A is 58 m.

Technische Details

Kabeltype	Constantvermogen parallel	Max. houdtemperatuur	200 Graden Celsius
Afscherming	Vlechtwerk	Verwarmingsvermogen	30 Watt per meter
Kleur	Zwart	Nom. spanning	230 Volt
Toepassing	Dakgoot	Diameter	0 Millimeter
		Hoogte	8 Millimeter
		Breedte	11 Millimeter
		Lengte	1 Meter