

Type	eTRACE-25-PRO
Artikelnummer	41245
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Zelfregulerend verwarmingslint voor buizen 25 W/m tot 65 °C

Het zelfregulerende verwarmingslint eTRACE-25-PRO is geschikt voor temperaturen tot 80 °C en kan worden gebruikt als tracingsysteem en als dakgootverwarming. Ze zijn zowel geschikt voor gebruik in de huistechniek als in de industrie. De toevoerleiders zijn vernikkeld met koper. Alle verwarmingslinten zijn beschermd tegen vocht en uv-bestendig. Een voorwaarde voor een lange levensduur en absolute betrouwbaarheid. Deze zelfregulerende verwarmingslinten kunnen eenvoudig op de gewenste lengte geknipt en direct gebruikt worden. Bij gebruik als dakgootverwarming ook geschikt voor dakgoten van kunststof. Als tracingsysteem voor vorstbescherming of voor het op constante temperatuur houden van buizen en reservoirs. Nominaal vermogen 25 W/m bij luchttemperatuur van 10 °C, max. omgevingstemperatuur: 80 °C uitgeschakeld en 65 °C ingeschakeld, min. installatietemperatuur: -30 °C, min. buigstraal: 25 mm, keurmerk: NEMKO, CE-conform.

Technische Details

Kabeltype	Zelfbegrenzend parallel	Max. houdtemperatuur	65 Graden Celsius
Afscherming	Vlechtwerk	Verwarmingsvermogen	25 Watt per meter
Kleur	Zwart	Nom. spanning	230 Volt
Toepassing	Dakgoot/dakvlak	Diameter	0 Millimeter
		Hoogte	5,8 Millimeter
		Breedte	12,5 Millimeter
		Lengte	1 Meter