

Type	LAVABATH2-GL-350-DYL
Artikelnummer	40918
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

Infraroodverwarming+Halti met klantmotief glas 90x63cm 350W

De LAVA BATH 2.0 DYL-infraroodverwarming zorgt dankzij de inbegrepen handdoekhouder niet alleen voor warme handdoeken, maar biedt tevens de mogelijkheid om uw infrarood-badkamerverwarming zelf te ontwerpen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een eigen design met een vakantiefoto of bedrijfslogo. Door de fraaie prints zullen veel mensen niet eens zien dat dit een moderne infraroodverwarming is. Het toestel kan verticaal aan de wand worden gemonteerd en garandeert dankzij het 6 mm dikke veiligheidsglas en twee temperatuurbegrenzers altijd een maximale veiligheid. Dankzij de innovatieve technologie heeft het glas een zeer goede stralingsafgifte. In combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge stralings efficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling naar voren in de ruimte. De constructie zonder rand zorgt voor een moderne uitstraling. U kunt kiezen uit drie vermogensuitvoeringen. Dankzij de praktische plug-and-play-box aan de achterzijde van alle LAVA 2.0-modellen kan eenvoudig een regeling worden gemonteerd, zowel direct op het toestel als draadloos of via een bedrade regelaar. Incl. een verchroomde, aan een kant open handdoekhouder, aan/uit-schakelaar, oppervlaktetemperatuur: max. 70 °C, beschermingsgraad: IPX4, oppervlakken: 6 mm enkellaags gehard glas, stekkerkabel: 1 m, keurmerk: TÜV, CE-conform.

Technische Details

Soort IR-straling	IR-C	Opgenomen vermogen	350 Watt
Montagewijze	Opbouw	Voedingsspanning	230 230 Volt
Montagerichting	Verticaal	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Plafondmontage	Nee	Max. oppervlaktetemperatuur	70 Graden Celsius
Beschermingsgraad (IP)	IPX4	Hoogte	900 Millimeter
Kleur	Meerkleurig	Breedte	630 Millimeter
Met opdruk	Ja	Diepte	61 Millimeter
Met ruimtethermostaat	Nee	RAL-nummer	0
Met bevestigingsmateriaal	Ja	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Met omlijsting	Nee		
Materiaal omlijsting	Overig		
Kleur omlijsting	Overig		
Oppervlaktebehandeling	Overig		
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad		
Met lichtlijst	Nee		
Dimbaar	Nee		
Lichtuittrede	Direct		