


|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Type          | SET-eFLOOR-DS-BASIC-800 |
| Artikelnummer | 41260                   |
| Merk          | ETHERMA                 |



### Product omschrijving

Vloerverwarmingsset incl. eBASIC á 4m<sup>2</sup> 640W

De set eFLOOR DS BASIC bestaat uit een netverwarmingsmat met twee geleiders DS, de inbouwthermostaat eBASIC en een sensorbeschermingsbuis FSH en 2,5 meter installatieslang met een diameter van slechts 12 mm. De zelfklevende dunbed-netverwarmingsmat heeft 160 W/m<sup>2</sup>, en blinkt uit door de eenvoudige installatie en een magneetveldvrije verwarmingskabel met twee geleiders. eBASIC is een inbouwthermostaat met draaiknop en app-functie die zich kenmerkt door het tijdloze ontwerp. Bediening is mogelijk door middel van de draaiknop, maar ook via de gratis app eControl met bluetooth op uw smartphone of tablet. Spanning verwarmingsmat: 230 V.

### Technische Details

|                                                        |         |                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Uitvoering</b>                                      | Overig  | <b>Aansluitspanning</b>              | 230  Volt<br>230             |
| <b>Met draagmat</b>                                    | Ja      | <b>Aansluitvermogen</b>              | 640  Watt<br>640             |
| <b>Fixatie warmtegeleider</b>                          | Gelijmd | <b>Vermogen</b>                      | 160 Watt per vierkante meter |
| <b>Zelfklevend</b>                                     | Ja      | <b>Belasting verwarmingsgeleider</b> | 12 Watt per meter            |
| <b>Geschikt voor vochtige ruimte</b>                   | Ja      | <b>Weerstandswaarde</b>              | 83 Ohm                       |
| <b>Geschikt als verwarming voor buitenoppervlakken</b> | Nee     | <b>Aantal koudegeleiders</b>         | 1                            |
| <b>Geschikt als verwarming voor dakoppervlakken</b>    | Nee     | <b>Lengte koudegeleiders</b>         | 4000 Millimeter              |
| <b>Met regeling</b>                                    | Ja      | <b>Oppervlakte</b>                   | 4 Vierkante meter            |
| <b>Met ruimtethermostaat</b>                           | Ja      | <b>Lengte</b>                        | 8000 Millimeter              |
| <b>Met vloertemperatuursensor</b>                      | Ja      | <b>Breedte</b>                       | 500 Millimeter               |
|                                                        |         | <b>Dikte</b>                         | 2,7 Millimeter               |