


Type	ET-EXO-PRO-2000-W
Artikelnummer	45000
Merk	ETHERMA



Product omschrijving

EXO PRO infraroodstraler 2000W Wit 9016 IP65

De nieuwe premium infraroodstraler ETHERMA EXO PRO is speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen, zoals terrassen, balkons, restaurants of overkappingen. De zeer efficiënte, kortegolf-infrarood-warmtestraling dringt door haar golflengte bijzonder efficiënt en snel door in de lucht, zorgt zeer snel voor een voelbaar warmtegevoel en garandeert zo hoge besparingen op de bedrijfskosten in vergelijking met gasradiatoren of paddlestoelverwarmers. Infraroodstralers zijn bijzonder flexibel om buiten te gebruiken en overtuigen door hun onderhoudsvrijheid. Optioneel is de ETHERMA EXO PRO ook leverbaar met een geïntegreerde radiodimmer, zodat de straler eenvoudig met een draadloze afstandsbediening kan worden aangestuurd en in drie standen (33%/66%/100%) kan worden gedimd. Het toestel is gemaakt van hoogwaardig, roestvrij aluminium en beschermd tegen waterstralen dankzij beschermingsklasse IP 65, zodat niets een gebruik buitenshuis het hele jaar door in de weg staat. De innovatieve carbon verwarmingslamp genereert op betrouwbare wijze een maximale warmteafgifte met slechts een minimale hoeveelheid restlicht en heeft een bovengemiddelde levensduur van 10.000 uur. Hij wordt omsloten door de reflector, zodat de warmte gericht naar voren wordt uitgestraald. Kleuren: wit, zwart; geschikt voor wand- en plafondmontage, beschermingsklasse: IP 65, spanning: 230 V, insteekkabel 180 cm, systeemuitvoering: CE-conform

Technische Details

Uitvoering	Plafond-/wandstraler	Spanning	230 230 Volt
Montagewijze	Opbouw	Aantal verwarmingsstanden	3
Vermogensstand UIT	Nee	Min. verwarmingsvermogen	660 Watt
Montage boven commode	Nee	Max. verwarmingsvermogen	2000 Watt
Beschermingsgraad (IP)	IP65	Min. montagehoogte	1,8 Meter
Kleur	Wit	Max. montagehoogte	2,5 Meter
Compatible met Apple HomeKit	Nee	Hoogte	155 Millimeter
Compatible met Google Assistant	Nee	Breedte	830 Millimeter
Compatible met Amazon Alexa	Nee	Diepte	250 Millimeter
Met IFTTT ondersteuning	Nee	RAL-nummer	9016