

Inbouwplafondcup voor systeempendelarmaturen voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Installatiecomponenten – Inbouwplafondcup (type C) voor gebruik binnenshuis.
Voor de montage en de elektrische installatie van een BEGA systeempendelarmatuur aan schuine en rechte plafonds met een hoek van 0-40°.

Productbeschrijving

Plafondinbouwframe en ophanging van metaal
Inbouwopening $\varnothing$ 76 mm
Benodigde inbouwdiepte 60 mm
Bevestiging van het plafondinbouwframe via 2 wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen
Afdekking van de plafondcup van kunststof, oppervlak fluweelzwart
2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels
Met inwendige drukveer en contactdraad
Voor de aansluiting van een snoerpendel $2 \times 0,5$ of $2 \times 0,5$, kleur zwart
Classificatie IP 20
Extern LED-netdeel
Primair: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
DALI-regelbaar
Secundair: 700 mA DC · 7-26 W
Veiligheidsklasse II 
 05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,25 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

