

Opbouwplafondcup 0-40° voor systeempendelarmaturen voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Installatiecomponent – opbouwplafondcup (type B) – voor gebruik binnenshuis.
Voor de montage en de elektrische installatie van een BEGA systeempendelarmatuur aan schuine en rechte plafonds met een hoek van 0-40°.

Productbeschrijving

Metalen ophanging en montageplaat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,3 mm
Afstand 18 x 45 mm
Plafondcup van kunststof, oppervlak fluweelwit
2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels
Met inwendige drukveer en contactdraad
Voor het aansluiten van een snoerpendel
2 x 0,5[□] of 2 x 0,5[□], kleur wit
Classificatie IP 20
LED-netdeel in de plafondcup
Primair: 220-240 V $\sim$ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
DALI-regelbaar
Secundair: 700 mA DC · 7 - 26 W
Veiligheidsklasse I
 05 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,3 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B10A: 31 armaturen
B16A: 50 armaturen
C10A: 52 armaturen
C16A: 80 armaturen

