

## Stroomrailadapter voor systeem-pendelarmaturen voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Installatiecomponenten – stroomrailadapter type (type D) voor gebruik binnenshuis. Voor de integratie van een BEGA systeem-pendelarmatuur in opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen EUROSTANDARD PLUS®

**Productbeschrijving**

Stroomrailadapter van polycarbonaat, met geïntegreerd LED-netdeel, DALI-regelbaar Adapterplaat en armatuurophanging van metaal Plafondcup van kunststof, oppervlak Kleur fluweelzwart

2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels

Met inwendige drukveer en contactdraad

Voor de aansluiting van een snoerpendel 2 x 0,5<sup>□</sup> of 2 x 0,75<sup>□</sup>, kleur zwart

Classificatie IP 20

LED-netdeel in de stroomrailadapter

Primair: 220-240 V ~ 50/60 Hz

DALI-regelbaar

Secundair: 500 mA DC · 2,5 - 21 W

Veiligheidsklasse II 

 05 – Veiligheidssymbool

**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,25 kg

**Inschakelstroom**

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 85 armaturen

