

## Inbouwplafondcup voor systeempendelarmaturen voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Installatiecomponenten – Inbouwplafondcup (type C) voor gebruik binnenshuis.  
Voor de montage en de elektrische installatie van een BEGA systeempendelarmatuur aan schuine en rechte plafonds met een hoek van 0 - 40°.

**Productbeschrijving**

Plafondinbouwframe en ophanging van metaal  
Inbouwopening ø 76 mm  
Benodigde inbouwdiepte 60 mm  
Bevestiging van het plafondinbouwframe via 2 wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen  
Afdekking van de plafondcup van kunststof, oppervlak fluweelwit  
2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels  
Met inwendige drukveer en contactdraad  
Voor het aansluiten van een snoerpendel  
2 x 0,5<sup>2</sup> of 2 x 0,5<sup>2</sup>, kleur wit  
Classificatie IP 20  
Extern LED-netdeel  
Primair: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-275 V  
DALI-regelbaar  
Secundair: 700 mA DC · 7 - 26 W  
Veiligheidsklasse II   
 05 – Veiligheidssymbool  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 0,25 kg

**Inschakelstroom**

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs  
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
B 10A: 31 armaturen  
B 16A: 50 armaturen  
C 10A: 52 armaturen  
C 16A: 85 armaturen

