

BEGA**13 566**

Smart Tower

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Smart Tower met aansluitkabel en stekker voor het LED-verlichtingssysteem BEGA Plug & Play. Elk van de 4 uitgangen is afzonderlijk schakel- en dimbaar.

De configuratie gebeurt via de comfortabele app BEGA Smart (voor iOS en Android). Voor de bediening van het LED-verlichtingssysteem adviseren wij de afstandsbedieningen PRO (13 569) of ONE (10 526).

Productbeschrijving

Huis en grondpen van glasvezelversterkte kunststof (polyamide)

Veiligheids- gelijkspanningsbron

Primair: 220-240 V ~ 50-60 Hz

5 m aansluitkabel H05RN-F 3 × 1[□] met stekker

Secundair: 48 V = DC · 0-50 W

Zigbee 3.0 en Bluetooth 4.2

4 uitgangen, afzonderlijk schakel- en dimbaar, voor de aansluiting van armaturen en Smart Extender

Aansluitvermogen max. 50 W

Omgevingstemperatuur: -20°C bis +50°C

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,0 kg

Bereik

Het draadloze Zigbee-bereik tussen afzonderlijke apparaten bedraagt max. 30 m, waarbij de omgevingsvoorwaarden een bepalende rol spelen. In moeilijke omstandigheden adviseren wij om aanvullend de routermodule 71 055 te gebruiken.

Accessoires

10 526 Afstandsbediening ONE

13 569 Afstandsbediening PRO

13 568 Smart Extender

Verdeler met 5 m kabel en 48V-stekker, schakel- en dimbaar via ZigBee-besturing

10 596 Verlengkabel 5 m

10 597 Verlengkabel 10 m

70 588 Gateway

voor het besturen van de verlichtingsinstallatie per app BEGA Gateway met een smartphone of tablet

