

Stroomrailadapter voor systeem-pendelarmaturen voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Installatiecomponenten – stroomrailadapter type (type D) voor gebruik binnenshuis.

Voor de integratie van een BEGA systeem-pendelarmatuur in opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen 3-fasen EUROSTANDARD PLUS®

Productbeschrijving

Stroomrailadapter van polycarbonaat, met geïntegreerd LED-netdeel, DALI-regelbaar Adapterplaat en armatuurophanging van metaal Plafondcup van kunststof, oppervlak Kleur fluweelwit

2-delige kabelverbinding (klemdeel en afsluitkap met schroefdraad) van kunststof, voor gevlochten coaxkabels

Met inwendige drukveer en contactdraad

Voor het aansluiten van een snoerpendel 2 x 0,5[□] of 2 x 0,75[□], kleur wit

Classificatie IP 20

LED-netdeel in de stroomrailadapter

Primair: 220-240 V ~ 50/60 Hz

DALI-regelbaar

Secundair: 500 mA DC · 2,5 - 21 W

Veiligheidsklasse II 

 05 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,25 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B10A: 31 armaturen

B16A: 50 armaturen

C10A: 52 armaturen

C16A: 85 armaturen

