

BEGA**13 191**

Netdeel

□ IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Netdeel (on/off) voor inbouw in verlaagde plafonds voor compacte LED-diepstralers 7-15,7 W.

Het netdeel kan ook samen met een armatuur in het inbouwhuis worden geplaatst.

Productbeschrijving

Huis van glasvezelversterkte kunststof
2 kabelinvoeren met trekontlasting
voor doorvoerbedrading van de voedingskabel

van $\varnothing$ 4–10 mm, max. $3 \times 1,5$ □

Primair: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-280 V

DC Start $\geq$ 190 V

on/off

Secundair: 350 mA DC · 7-15,7 W

Veiligheidsklasse II □

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,35 kg

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 7 A / 24 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 29 armaturen

B 16A: 48 armaturen

C 10A: 49 armaturen

C 16A: 80 armaturen

