

Inbouwhuizen voor inbouw in thermische isolatie met bepleistering

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Inbouwhuis voor inbouw van armaturen in geïsoleerde gevels. Geschikt voor een isolatiedikte van 130 tot 200 mm.

De modulaire opbouw en de samenstelling van de afzonderlijke isolatie-elementen in delen van 20 mm maken een flexibele aanpassing aan het isolatiesysteem mogelijk.

De omvangrijke keuring door het Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist bevestigt de koudebrugvrije constructie. (De aanvullende verhoging van de warmtedoorgangscoefficiënt bedraagt $\Delta U < 0,01 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$).

Productbeschrijving

Het inbouwhuis is van polystyreen

2 bevestigingsgaten $\varnothing 10 \text{ mm}$

Afstand 200 mm

4 kabelinvoeren voor aansluitkabels tot $\varnothing 12 \text{ mm}$

1 isolatie-element 10 mm en

4 isolatie-elementen van elk 20 mm

Gewicht: 1,6 kg

Accessoires

10 092 Inbouwraam

13 605 Inbouwraam gelijkliggend

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

