

**BEGA****31 072**

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur met een hoge classificatie.

Een armatuur van gegoten aluminium en met kristalglas.

### Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Kristalglas

Lichtstrooiende siliconen diffusor.

Voetplaat met 2 bevestigingsgaten

ø 4,4 mm · Afstand 60 x 95 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot ø 7-12 mm

Aansluitklem 2,5<sup>2</sup>

met stekkerverbinding

Aardaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 40 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 50 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 80 armaturen

C 16A: 80 armaturen

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen

9,5 W

Armatuur-aansluitvermogen

10,8 W

Nominale temperatuur

t<sub>a</sub> = 25 °C

Levensduurcriteria

50 000 h/L<sub>70</sub>

### 31 072 K3

Modulebenaming

LED-1324/830

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 80

Module-lichtstroom

1835 lm

Armaturen-lichtstroom\*

1150 lm

Armatuurrendement\*

106,5 lm/W

\* voorlopige gegevens

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestelnummer 31 072

Kleur naar keuze grafiet of brons

Grafiet – bestelnummer

Bron – bestelnummer + **B**

