

BEGA**24 856**

Wandarmatuur

IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Afgeschermd wandarmatuur met hoge classificatie.

Een armatuur van drukgegoten aluminium met een slagvaste kunststof afscherming.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Slagvaste kunststof afscherming

4 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,8 mm

Afstand 200 x 200 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de aansluitkabel tot $\varnothing$ 7-12 mm

Aansluitklem en aardklem 2,5²

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

BEGA Thermal Control®

Tijdelijke thermische regeling van het armatuur voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouw delen zonder de armatuur uit te schakelen

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse C

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 40 μ s

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A: 50 armaturen

B 16 A: 50 armaturen

C 10 A: 80 armaturen

C 16 A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 6,7 W

Armatuur-aansluitvermogen 7,8 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Levensduurcriteria 50 000 h / L₇₀

24 856 K3

Modulebenaming LED-1284/830

Kleurtemperatuur 3000 K


Kleurweergave-index CRI > 80

Module-lichtstroom 1200 lm

Armaturen-lichtstroom* 840 lm

Armatuurrendement* 107,7 lm/W

* voorlopige gegevens



Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 24 856

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A**