

BEGA**45 488.2**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur voor
vrijstralend en gelijkmatig licht met
mondgeblazen opaalglas, zijdemat en metalen
huis.

Productbeschrijving

Armatuur en plafondcup van edelstaal
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Snoerpendel · mantelkabel zwart
3 × 0,75[□] met 1 staalkabel
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm
Aansluitklemmen 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 2,9 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 150 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13565**
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimbaar

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13592**
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

Armatuurrendement: 83 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

Bestelnummer 45 488.2

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K
of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- | | |
|-------------|--------------------|
| • Wit | Kengetal .1 |
| • Edelstaal | Kengetal .2 |
| • Chroom | Kengetal .3 |
| • Messing | Kengetal .4 |

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste
kunststof.

