

BEGA**45 485.4**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur voor
vrijstralend en gelijkmatig licht met
mondgeblazen opaalglas, zijdemat en metalen
huis.

Productbeschrijving

Metalen huis en plafondcup
oppervlak Messing
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
Snoerpendel · kabel wit 3 × 0,75[□]
met 1 staalkabel
Totale lengte van de armaturen ca. 1950 mm
Aansluitklem 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 1,4 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 60 W
Dit product bevat lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13548**
LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimbaar

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13586**
LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar

Armatuurrendement: 88 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

Bestelnummer 45 485.4

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700K
of 3000K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal
- Chroom
- Messing

- Kengetal **.1**
- Kengetal **.2**
- Kengetal **.3**
- Kengetal **.4**

