

BEGA**50 131**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Open en vrijstralend wandarmatuur ·
binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas
en metalen armatuur.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor
een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling
in de ruimte.

Productbeschrijving

Armatuur van aluminium, oppervlak Kleur wit
Glashouderstangen edelstaal

Mondgeblazen opaalglas

3 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6,5 mm

Afstand 105 x 160 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$ □

Aansluitklem 2,5 □

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,75 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 10 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 30$ °C

50 131 K3

Modulebenaming LED-0607/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 940 lm

Armaturen-lichtstroom 723 lm

Armatuurrendement 72,3 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-module: 82.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30$ °C (100 %)

LED-module: 80.000 h (L 80 B 50)

