

BEGA**50 106.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vijstralend Swandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak kleur wit

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6 mm

Afstand 160 x 32 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading

van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5$

Aansluitklem 2,5

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

Geschikt voor fase-hoek of fase-afsnijding dimmen

220-230 V $\sim$ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 20 W

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

Omgevingstemperatuur $t_{a \max} = 25$ °C

50 106.2 K3

Modulebenaming 2x LED-1249/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 1880 lm

Armaturen-lichtstroom 1618 lm

Armatuurrendement 80,9 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25$ °C

LED-module: 79.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25$ °C (100 %)

LED-module: 79.000 h (L 80 B 50)

