

Wandinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandinbouwarmatuur · binnenarmatuur met kristalglas, inwendig wit en metalen behuizing. Armaturen met vrijstralend licht voor een leidende en oriënterende verlichting.

Productbeschrijving

Wandinbouwarmatuur »ACCENTA«
 Armatuurhuis van gegoten zink
 Afdekraam van metaal met veiligheidsglas, inwendig wit
 Oppervlak Kleur koper mat
 Hollewanddoos met 2 bevestigingsklemmen en bevestigingsschroeven
 Inbouwopening ø 68 mm
 Vereiste diepte vrije inbouwruimte 65 mm
 Netnetvoedingskabel tot ø 10,5 mm, max. 3 × 1,5[□]
 Aansluitklem 1,5[□]
 Aardaansluiting
 LED-netdeel
 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
 DC 176-264 V
 Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Gewicht: 0,25 kg
 Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 20 A / 170 µs
 Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
 B 10A: 31 armaturen
 B 16A: 50 armaturen
 C 10A: 52 armaturen
 C 16A: 85 armaturen

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	1,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	3 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 40\text{ °C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 35\text{ °C}$

50 285.6 K27

Modulebenaming	LED-0676/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	310 lm
Armaturen-lichtstroom	91 lm
Armatuurrendement	30,3 lm/W

50 285.6 K3

Module-benaming	LED-0676/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	315 lm
Armaturen-lichtstroom	93 lm
Armatuurrendement	31 lm/W

**Levensduur · Omgevingstemperatuur**

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
 LED-netdeel: > 50.000 h
 LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)
 Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40\text{ °C}$ (100 %)
 LED-netdeel: 50.000 h
 LED-module: 156.000 h (L 80 B 50)
 50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 285.6

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
 2700 K – bestelnummer + **K27**
 3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- Wit
- Edelstaal
- Messing mat
- Koper mat

Kengetal .1
 Kengetal .2
 Kengetal .4
 Kengetal .6