

BEGA**31 552**

Zuilarmatuur » Straßburg «



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Armatuur voor montage op zuilen, muren of borstweringen, zowel binnen als buiten.
Armatuur met mondgeblazen kristalbellenglas voor schitterend licht.

Productbeschrijving

Het armatuur bestaat uit gegoten aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Kristalbellenglas
Montageplaat met 3 bevestigingsgaten
Ø 8,5 mm · Verdeling 120° · Cirkel Ø 100 mm
Montagebeugel met 2-polige klemmenstrook
4[□] en aardklem voor aansluiting van de leiding/
kabel max. 3 × 2,5[□]
Fitting E 27
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste
vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 4,8 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische
berekeningsprogramma DIALux voor
buitenverlichting, straatverlichting en
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de
BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27
Lampvermogen max. 100 W
Dit product bevat een lichtbron met energie-
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13584**
A 60 7 W · 805 lm · 3000 K

Armatuurrendement: 57 %

Voor dit armatuur zijn volgende BEGA
LED-lichtbronnen verkrijgbaar:

- 13586** LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimbaar
- 13588** LED 8 W · 1055 lm · 3000 K
- 13590** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
- 13592** LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimbaar

De gedetailleerde technische en lichttechnische
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de
informatiebladen op onze website.

