

BEGA**50 716.4**

Plafondinbouwarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Plafondinbouwarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat en met armatuurhuis van gegoten aluminium.
Voor inbouw in plafonds met geringe inbouwdiepte in binnenruimten.

Productbeschrijving

Plafondinbouwarmatuur 'ACCENTA'
Armatuurhuis van gegoten aluminium
Mondgeblazen opaalglas,
zijdemat, met schroefdraad
Afdekking oppervlak Messing
Inbouwopening $\varnothing$ 68 mm
Benodigde inbouwdiepte 60 mm
Bevestiging van de armaturen met 2 wigvormig aangebrachte, verstelbare klemmen
Extern LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
Veiligheidsklasse II 
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,39 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 μ s
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 30 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 85 armaturen

Lichtbron


Module-aansluitvermogen	5,8 W
Armatuur-aansluitvermogen	7,4 W
Nominale temperatuur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur	$t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$
Bij inbouw in isolatie	$t_{a\text{ max}} = 35^\circ\text{C}$

50 716.4 K3

Modulebenaming	LED-0922/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	915 lm
Armaturen-lichtstroom	650 lm
Armatuurrendement	87,8 lm/W

50 716.4 K2

Modulebenaming	LED-0922/927
Kleurtemperatuur	2700 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	890 lm
Armaturen-lichtstroom	632 lm
Armatuurrendement	85,4 lm/W



Levensduur van de LED

Omgevingstemperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
– bij 182.000h: L 70 B 50

Max. omgevingstemperatuur $t_a = 45^\circ\text{C}$
– bij 54.000h: L 70 B 50

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Bestelnummer 50 716.4

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K of 3000 K
2700 K – bestelnummer + **K27**
3000 K – bestelnummer + **K3**

Afsluitring naar keuze leverbaar in:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • Metaal wit | Kengetal .1 |
| • Edelstaal | Kengetal .2 |
| • Edelstaal gepolijst | Kengetal .3 |
| • Messing | Kengetal .4 |