

**BEGA****50 968**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

**Productdatablad****Toepassing**

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met  
mondgeblazen opaalglas, uitwendig matzwart,  
inwendig wit voor afgeschermd licht.  
Met snoerpendel en metalen plafondcup.

**Productbeschrijving**

Metalen plafondcup, Moffellak zwart  
Mondgeblazen opaalglas · uitwendig matzwart,  
inwendig wit  
Snoerpendel ·  
Geïsoleerde kabel zwart 2 x 0,75<sup>□</sup>  
Totale lengte van de armaturen ca. 2000 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting G 9  
Veiligheidsklasse I  
**CE** – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 0,6 kg

**Lichttechniek**

Armatuurgegevens voor het lichttechnische  
berekeningsprogramma DIALux voor  
buitenverlichting, straatverlichting en  
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens  
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de  
BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Lichtbron**

Armatuur met lampvoet G 9  
Lampvermogen max. 33 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-  
efficiëntieklasse F

Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13597**  
LED 4 W · 400 lm · 3000 K  
dimbaar

Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13598**  
LED 4 W · 390 lm · 2700 K  
dimbaar

Armatuurrendement: 15.1 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische  
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de  
informatiebladen op onze website.

**Bestelnummer 50 968**

Kleurtemperatuur van de meegeleverde LED-  
lichtbron naar keuze 2700 K of 3000 K  
2700 K – bestelnummer + **K27**  
3000 K – bestelnummer + **K3**

