

**BEGA****45 726.1**

Pendelarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur voor  
vrijstralend en gelijkmatig licht met  
mondgeblazen opaalglas, zijdemat.  
Met metalen montage en pendelbuis.

### Productbeschrijving

Metalen armatuur, buispendel en plafondcup  
Oppervlak wit  
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat  
Diameter buispendel 13 mm  
Totale lengte van de armaturen ca. 1850 mm  
Aansluitklem 2,5<sup>□</sup>  
Aarddraadaansluiting  
Fitting E 27  
Veiligheidsklasse I  
Stootvastheid IK03  
Bescherming tegen mechanische  
stoten < 0,35 joule  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Gewicht: 2,7 kg

### Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische  
berekeningsprogramma DIALux voor  
buitenverlichting, straatverlichting en  
binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens  
in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de  
BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Lichtbron

Armatuur met lampvoet E 27  
Lampvermogen max. 100 W  
Dit product bevat lichtbron met energie-  
efficiëntieklasse E

Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13565**  
LED 12 W · 1400 lm · 2700 K  
dimbaar

Meegeleverde lichtbron  
BEGA LED-lamp **13592**  
LED 12 W · 1400 lm · 3000 K  
dimbaar

Armatuurrendement: 87 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische  
gegevens van de lichtbronnen vindt u in de  
informatiebladen op onze website.

### Bestelnummer 45 726.1

LED-kleurtemperatuur naar keuze 2700 K  
of 3000 K  
2700 K – bestelnummer + **K27**  
3000 K – bestelnummer + **K3**

Oppervlak naar keuze

- |             |                    |
|-------------|--------------------|
| • Wit       | Kengetal <b>.1</b> |
| • Edelstaal | Kengetal <b>.2</b> |
| • Chroom    | Kengetal <b>.3</b> |
| • Messing   | Kengetal <b>.4</b> |

Met de toevoeging **P** achter het bestelnummer  
leveren wij deze armaturen ook van slagvaste  
kunststof.

