

BEGA**50 969.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen armatuur, voor alle verlichtingsopgaven. De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor een zachte en gelijkmatige lichtverdeling in de ruimte.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak Edelstaal
Mondgeblazen opaalglas, zijdemat
2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 4,3 mm
Afstand 60 x 14 mm
Aansluitklemmen 2,5[□]
Aarddraadaansluiting
Montagevlak 80 x 30 mm
Fitting G 9
Veiligheidsklasse I
 – Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn
Europese Unie
Gewicht: 0,5 kg

Lichttechniek

Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Armatuur met lampvoet G 9
Lampvermogen max. 33 W
Dit product bevat lichtbron met energie-efficiëntieklasse F

Meegeleverde lichtbron
BEGA LED-lamp **13597**
LED 4 W · 400 lm · 3000 K
dimbaar

Armatuurrendement: 93.2 %

De gedetailleerde technische en lichttechnische gegevens van de lichtbronnen vindt u in de informatiebladen op onze website.

