

BEGA**51 148.6**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met fluweelzwart metalen huis en gekleurd binnenlakwerk.
Lichtuittreding naar boven en beneden.
Kantelhoek van de armatuur: 18°.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«
Oppervlak fluweelzwart
Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelzwart
binnenkleur koper mat
Lichtstrooiende schijven van kunststof met optische structuur
2 bevestigingsslobgaten
Breedte 4,5 mm · afstand 26 x 28 mm
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel
Aansluitklemmen 2,5²
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-275 V
BEGA Thermal Switch®
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen
Veiligheidsklasse I
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 1,6 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:
B 10A: 31 armaturen
B 16A: 50 armaturen
C 10A: 52 armaturen
C 16A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen 17,1 W
Armatuur-aansluitvermogen 19,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

51 148.6 K3

Modulebenaming
LED-1224/930 + LED-1225/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 2820 lm
Armaturen-lichtstroom 1315 lm
Armatuurrendement 67,4 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 51 148.6

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

Kengetal .4
Kengetal .6

