



Productdatablad

Toepassing

Open en vrijstralend wandarmatuur ·
binnenarmatuur met mondgeblazen opaalglas
en metalen armatuur.

De grote spreiding van het opaalglas zorgt voor
een zachte en gelijkmatige lichtsterkteverdeling
in de ruimte.

Productbeschrijving

Armatuur van aluminium, oppervlak Kleur wit
Glashouderstangen edelstaal

Mondgeblazen opaalglas

3 bevestigingsgaten $\varnothing$ 6,5 mm

Afstand 130 x 195 mm

2 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading
van de netaansluitkabel tot $\varnothing$ 10,5 mm

max. $3 \times 1,5^{\square}$

Aansluitklem 2,5 $^{\square}$

Aarddraadaansluiting

LED-module voor netspanning

Geschikt voor fase-hoek of fase-afsnijding
dimmen

220-230 V $\sim$ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch[®]

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de
bescherming van temperatuurgevoelige
bouw delen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,2 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-
efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen

14 W

Nominale temperatuur

$t_a = 25^{\circ}\text{C}$

Omgevingstemperatuur

$t_{a\text{ max}} = 25^{\circ}\text{C}$

50 132 K3

Modulebenaming

LED-1246/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

$R_a > 90$

Module-lichtstroom

1320 lm

Armaturen-lichtstroom

1158 lm

Armatuurrendement

82,7 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^{\circ}\text{C}$

LED-module:

80.000 h (L80 B50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 25^{\circ}\text{C}$ (100 %)

LED-module:

80.000 h (L80 B50)

