

BEGA**51 004.1**

Systeependelarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Pendelarmatuur · binnenarmatuur met slagvaste afscherming van kunststof en metalen behuizing voor naar beneden gericht afgeschermd licht. BEGA Systeependelarmatuur voor toepassing in combinatie met verschillende modulaire BEGA installatiecomponenten.

Productbeschrijving

Pendelarmatuur »STUDIO LINE«

Armatuurhuis van aluminium,
oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur wit

Slagvaste afscherming van kunststof,
doorschijnend wit, met bajonetsluiting

Snoerpendel · kabel wit 3 × 0,75²

Totale lengte van de armaturen ca. 1750 mm

Armatuur zonder plafondcup,

voor aansluiting op een extra benodigde
BEGA Installatiecomponent (accessoire)

LED-netdeel

220-240 V ~ 50-60 Hz

Veiligheidsklasse I

05 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,9 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 1,7 A / 40 μs

Maximaal aantal armaturen met deze
bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 50 armaturen

B 16A: 80 armaturen

C 10A: 50 armaturen

C 16A: 80 armaturen

Accessoires

BEGA Installatiecomponenten

Oppervlak fluweelwit.

Afhankelijk van het gewenste type installatie zijn voor deze BEGA systeem-pendelarmatuur de volgende installatiecomponenten beschikbaar:

Voor rechte plafonds van elk type:

13 245 Opbouwplafondcup (Type A)
230 V

Voor rechte en schuine plafonds met een hoek van 0-40°:

13 259 Opbouwplafondcup (Type B)

230 V

13 261 Inbouwplafondcup (Type C)


230 V

Voor opbouw- en inbouw-stroomrailsystemen
3-fasen Eurostandard-Plus® :

13 226 Spanningrailadapter (Typ D)

230 V

Voor de accessoires is er een aparte
gebruiksaanwijzing.



Lichtbron

Module-aansluitvermogen 11,6 W
Armatuur-aansluitvermogen 15,5 W
Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 45^\circ\text{C}$

51 004.1 K3

Modulebenaming LED-0509/930
Kleurtemperatuur 3000 K
Kleurweergave-index CRI > 90
Module-lichtstroom 1725 lm
Armaturen-lichtstroom 1148 lm
Armatuurrendement 74,1 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$
LED-netdeel: > 50.000 h
LED-module: 131.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 45^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h
LED-module: 41.000 h (L 80 B 50)
50.000 h (L 70 B 50)

Bestelnummer 51 004.1

Binnenkleur naar keuze

- wit
- aluminium mat
- messing mat
- koper mat

kengetal .1
kengetal .2
kengetal .4
kengetal .6