

BEGA**51 148.4**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met fluweelzwart metalen huis en gekleurd binnenlakwerk.
Lichtuittreding naar boven en beneden.
Kantelhoek van de armatuur: 18°.

Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«

Oppervlak fluweelzwart

Behuizingafscherming van aluminium,

oppervlak Kleur fluweelzwart

binnenkleur messing mat

Lichtstrooiende schijven van kunststof met optische structuur

2 bevestigingsslobgaten

Breedte 4,5 mm · afstand 26 x 28 mm

1 kabelinvoer voor netaansluitkabel

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

LED-netdeel

220-240 V ~ 0/50-60 Hz

DC 176-275 V

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouw delen

Veiligheidsklasse I

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,6 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs

Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10A: 31 armaturen

B 16A: 50 armaturen

C 10A: 52 armaturen

C 16A: 80 armaturen

Lichtbron

Module-aansluitvermogen

17,1 W

Armatuur-aansluitvermogen

19,5 W

Nominale temperatuur

 $t_a = 25\text{ °C}$

Omgevingstemperatuur

 $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$ **51 148.4 K3**

Modulebenaming

LED-1224/930 + LED-1225/930

Kleurtemperatuur

3000 K

Kleurweergave-index

CRI > 90

Module-lichtstroom

2820 lm

Armaturen-lichtstroom

1358 lm

Armatuurrendement

69,6 lm/W

Levensduur · OmgevingstemperatuurNominale temperatuur $t_a = 25\text{ °C}$

LED-netdeel: > 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 30\text{ °C}$ (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h

LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)

50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 51 148.4

Binnenkleur naar keuze

• messing mat

• koper mat

Kengetal .4

Kengetal .6

