

**BEGA****51 147.6**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

### Toepassing

Wandarmatuur · binnenarmatuur met fluweelwit metalen behuizing en gekleurd binnenlakwerk.  
Lichtuittrekking naar boven en beneden.  
Kantelhoek van de armatuur: 18°.

### Productbeschrijving

Wandarmatuur »STUDIO LINE«  
Oppervlak fluweelwit.  
Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit  
binnenkleur koper mat  
Lichtstrooiende schijven van kunststof met optische structuur  
2 bevestigingsslobgaten  
Breedte 4,5 mm · afstand 26 x 28 mm  
1 kabelinvoer voor netaansluitkabel  
Aansluitklemmen 2,5<sup>2</sup>  
Aarddraadaansluiting  
LED-netdeel  
220-240 V ~ 0/50-60 Hz  
DC 176-275 V  
BEGA Thermal Switch®  
Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen  
Veiligheidsklasse I  
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie  
Gewicht: 1,6 kg  
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse D

### Inschakelstroom

Inschakelstroom: 5 A / 50 µs  
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:  
B 10A: 31 armaturen  
B 16A: 50 armaturen  
C 10A: 52 armaturen  
C 16A: 80 armaturen

### Lichtbron

Module-aansluitvermogen 17,1 W  
Armatuur-aansluitvermogen 19,5 W  
Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
Omgevingstemperatuur  $t_{a\text{ max}} = 30\text{ °C}$

### 51 147.6 K3

Modulebenaming  
LED-1224/930 + LED-1225/930  
Kleurtemperatuur 3000 K  
Kleurweergave-index CRI > 90  
Module-lichtstroom 2820 lm  
Armaturen-lichtstroom 1315 lm  
Armatuurrendement 67,4 lm/W

### Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur  $t_a = 25\text{ °C}$   
LED-netdeel: > 50.000 h  
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max.  $t_a = 30\text{ °C}$  (100 %)

LED-netdeel: 50.000 h  
LED-module: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

### Bestelnummer 51 147.6

Binnenkleur naar keuze

- messing mat
- koper mat

Kengetal .4  
Kengetal .6

