

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad**Toepassing**

Aansluitkast met ingebouwde DALI-stroomvoorziening en DALI-USB-interface voor inbouw in lichtmasten en voor gebruik in het modulaire LED-bolderarmatuursysteem.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628

Het huis is van slagvaste kunststof

Brandbeveiliging volgens UL94-V2

Huisdeksel met schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 7$ mm

Afstand 275 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm

Deurgrootte vanaf 80 x 300 mm

3 kabelinvoeren met tweedelige kunststof afdichting en geïntegreerde trekontlasting voor grondkabel 5 x 16[□]

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor armatuur aansluitkabel 5 x 1,5[□]

Zekeringsklem met fijnzekering

5 A traag $\varnothing 5 \times 20$ mm

DALI-USB-interface

Bidirectioneel dataverkeer

Adressering, configuratie, statuscontrole,

parametrering van DALI-componenten

Bewaking van de DALI-buscommunicatie

USB-kabel (USB-A / USB-MINI) is in de levering begrepen

Stroomverbruik

DALI: 6 mA, USB: 10 mA

DALI-stroomvoorziening

DALI-uitgangsspanningsbereik

12-20,5 V DC, 16 V typ.

maximale uitgangsstroom 250 mA

gegarandeerde uitgangsstroom 220 mA

Opgenomen vermogen: 5,3 W

Knop (Test) voor functiecontrole

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +55 °C

Classificatie IP 54

Beschermde tegen stof en spatwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,85 kg

Configuratiesoftware

De comfortabele software DALI-Cockpit

voor de configuratie van DALI-systemen

en voor het bewaken van de communicatie

op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

