

Productdatablad

Toepassing

Aansluitzuil met installatieaccessoires voor de stroomvoorziening in openbare en commerciële installaties.

Af fabriek aansluitklaar met 3 randaarde stopcontacten en een wisselschakelaar.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk

Montageplaat met 3 slobgaten

Breedte 8,3 mm · cirkel $\varnothing$ 100 mm

3 randaardestopcontacten 250V ~

met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging

Stekker type F: in Duitsland en Europa

wijdverbreid systeem

Geschikt voor een elektrische belasting conform

DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker

conform DIN 49441 of DIN 49406

1 universele uit-/wisselschakelaar

1-polig 10A · 250V ~

SBL last max. 100W

3 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van

de netaansluitkabel max. $\varnothing$ 17 mm

4 losse verbindingsschakels 5-polig, max. 6 mm²

Klemaansluiting L · L_{ST} · N · PE

1 afzonderlijke verbindingsschakel 3-polig,

max. 6 mm²

Klemaansluiting NC (niet aangesloten)

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater

(bij gesloten klapdeksel)

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 5,4 kg

Accessoire

70 895 Grondstuk

met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.

Totale lengte 400 mm.

3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.

Cirkel $\varnothing$ 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

