

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat voor opzetarmaturen volgens DIN EN 40-6. EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van gegoten aluminium en aluminium, poedergecoat en gelakt
 Masttop $\varnothing$ 76 mm
 Basisplaat met 4 bevestigingsgaten voor montage op een fundament of grondstuk (accessoire 70 897)
 Met ingezette deur van gegoten aluminium
 Grootte 300 x 85 mm
 Deursluiting vierkant
 Sleutelwijdte 8 mm
 Glijrail met aarddraadaansluiting en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens DIN 43628 / VDE 0660 (zie accessoires)
 CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,48 m²
 Gewicht: 27,3 kg

Accessoires

70 897 Grondstuk
 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.
 Totale lengte 600 mm.
 4 bevestigingsschroeven M 10 x 35 van edelstaal.

Voor deze lichtmast is een omvangrijk assortiment aansluitkasten beschikbaar – zie de BEGA-website www.bega.com.

