

BEGA**70 709**

Aansluitzuil

 IP 44

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente aansluitzuil voor de particuliere sector.

Voor het aansluiten van elektrische tuinmachines of verplaatsbare tuinarmaturen.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal

Coatingtechnologie BEGA Unidure®

Inrichting en afdekklep van

glasvezelversterkte kunststof · kleur grafiet

Aansluitzuil met schroefsocket van staal

vuurverzinkt volgens EN ISO 1461 voor

montage op een ter plaatse aangelegd

fundament of een ander verhard oppervlak,

bijv. terras of stenen pad

Voetplaat met 3 bevestigingsgaten $\varnothing 5,5$ mm

Verdeling 120° · Op een cirkel van $\varnothing 60$ mm

3 randaardestopcontacten 250V ~

met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging

Stekker type F: in Duitsland en Europa

wijdverbreid systeem

Kabelverbinding voor netaansluitkabel

$\varnothing 8-14$ mm, max. $5 \times 2,5$ □

Veiligheidsklasse I

Classificatie IP 44

Bescherming tegen het indringen van vaste

vreemde voorwerpen ≥ 1 mm en spatwater

(bij gesloten klapdeksel)

 – Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,2 kg

Accessoires

Verdeelddoos voor inbouw in de grond

70 730 Verdeelddoos met 7 kabelinvoeren · klem 5×4 □

71 053 Verdeelddoos met 10 kabelinvoeren · klem 6×16 □

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

