

BEGA**70 905**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met grondstuk.
 Cilindrisch getrapte mast volgens DIN EN 40-6.
 EU-Certificaat van overeenstemming
 0780-CPR-63018.

Desgewenst leveren wij deze mast tegen een
 meerprijs met een opgekrompen omhulsel voor
 corrosiebescherming.

Productbeschrijving

Mast van aluminium,
 poedergecoat en gelakt
 Coatingtechnologie BEGA Unidure®
 Masttop ø 76 mm
 Grondstuklengte 1000 mm
 2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
 150 × 50 mm
 Aanschroefbare grondplaat ca. 250 × 250 mm
 Met ingezette deur van drukgegoten aluminium
 Vierkante deursluiting (SW 8)
 C-rail met potentiaalklem tot 16[□]
 en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van
 een aansluitkast volgens
 DIN 43628 / VDE 0660 (zie BEGA-accessoires)
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,57 m²
 Gewicht: 26,0 kg

Accessoires

Voor deze lichtmast is een omvangrijk
 assortiment aansluitkasten beschikbaar
 – zie de BEGA-website www.bega.com.

