



Productdatablad

DALI-programmer

voor de parametring van DALI-bedrijfsapparatuur.

De gewenste DALI-parameters kunnen aan vier toetsen worden toegewezen.

De configuratie en parametring van de componenten gebeurt via de comfortabele en gratis app BEGA Smart (voor iOS en Android).

Productbeschrijving

Huis van polycarbonaat, kleur Grafiet

Micro-USB-laadkabelingang

Verwisselbare Ni-MH accu's

type: Mignon AA, 1,2 V

Resetknop voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen

Snelkoppelingen/stekkers voor aansluiting aan armatuurkabels

Aansluiting aan DALI-lijn zonder

DALI-stroomvoorziening

Aansluiting aan afzonderlijke DALI-armaturen

Max. 10 stuks genormeerde DALI-bedrijfsapparaten kunnen met een stroomverbruik van elk 2 mA gelijktijdig broadcast-geparametreerd worden.

Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot 50 °C

Zend-frequentiebereik:

2400 - 2483,5 MHz

Maximaal zendvermogen: 10 mW

Veiligheidsklasse II

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,15 kg

