

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat voor opzetarmaturen volgens DIN EN 40-6. EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van gegoten aluminium en aluminium, poedergecoat en gelakt
 Masttop $\varnothing$ 60 mm
 Basisplaat met 3 slobgaten
 Breedte 9 mm · cirkel $\varnothing$ 100 mm voor montage op een fundament of grondstuk – accessoire **70 895**
 Met ingezette deur van gegoten aluminium
 Grootte 152 x 65 mm
 Deursluiting inbus sleutelwijdte 6 mm
 Glijrail met aarddraadaansluiting en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens DIN 43628 / VDE 0660 zie BEGA-accessoires
 CE 0780 – symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,19 m²
 Gewicht: 9,6 kg

Accessoires

70 632 Aansluitkast IP 55
 1 Neozed-zekering 16 A
 2 ingangen voor kabel 5 x 4[□]
 1 uitgang voor kabel 3 x 1,5[□]

70 895 Grondstuk
 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm. 3 bevestigingsschroeven M 8 van edelstaal. Cirkel $\varnothing$ 100 mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

