

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat voor opzetarmaturen volgens DIN EN 40-6. EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van gegoten aluminium en aluminium, poedergecoat en gelakt
 Masttop $\varnothing 60 \times 44$ mm
 Basisplaat met 3 slobgaten
 Breedte 9 mm · cirkel $\varnothing 100$ mm voor montage op een fundament of grondstuk – accessoire **70 895**.
 Met ingezette deur van gegoten aluminium
 Grootte 152×72 mm
 Deursluiting inbus sleutelwijdte 6 mm
 Glijrail met aarddraadaansluiting en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens DIN 43628 / VDE 0660
 – zie BEGA-accessoires
CE 0780 – symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
 Aan wind blootgestelde oppervlakte: $0,19 \text{ m}^2$
 Gewicht: 10,6 kg

Accessoires

70 632 Aansluitkast IP 55
 1 Neozed-zekering 16 A
 2 ingangen voor kabel 5×4 □
 1 uitgang voor kabel $3 \times 1,5$ □

70 895 Grondstuk
 Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
 3 bevestigingsschroeven M 8 van edelstaal.
 Cirkel $\varnothing 100$ mm.

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

