

BEGA**70 647**

Aansluitkast

□ IP 54

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Aansluitkast voor inbouw in bolderarmaturen of lichtmasten.

Productbeschrijving

Aansluitkast volgens

DIN VDE 0660 · Teil 505 en DIN 43628

Het huis is van slagvaste kunststof

Brandbeveiliging volgens UL94-V2

Huisdeksel met schroefbevestiging

2 bevestigingsslobgaten $\varnothing 6,5$ mm

Afstand 275 mm

voor inbouw in masten $\varnothing \geq 120$ mm

Deurgrootte vanaf 80 x 300 mm

2 kabelinvoeren met tweedelige kunststof
afdichting en geïntegreerde trekontlasting voor
grondkabel 5 x 16[□]

2 kabelinvoeren met afdichtingsnippel voor
armatuuraansluitkabel 5 x 1,5[□]

3 zekeringhouders met schroefkap
voor smeltzekering Neozed D 01 tot 16 A
met ingezette zekering Neozed D 01 6 A

3 N-serieklemmen 2,5[□]

3 PE-serieklemmen 2,5[□]

Veiligheidsklasse II □

Classificatie IP 54

Beschermd tegen stof en spatwater

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 0,8 kg

