

Productdatablad

Toepassing

Aluminium lichtmast met voetplaat voor opzetarmaturen volgens DIN EN 40-6. EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Productbeschrijving

Mast van gegoten aluminium en aluminium, poedergecoat en gelakt

Masttop $\varnothing$ 76 mm

Basisplaat met 4 bevestigingsgaten voor montage op een fundament of grondstuk (accessoire 70 897)

Met ingezette deur van gegoten aluminium

Afmetingen 300 x 90 mm

Deursluiting inbus

sleutelwijdte 6 mm

Glijrail met aarddraadaansluiting en

2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens

DIN 43628 / VDE 0660

– zie BEGA-accessoires –

CE 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie

Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,42 m²

Gewicht: 31,5 kg

Accessoires

70 897 Grondstuk

Grondstuk met bevestigingsflens van vuurverzinkt staal.

Totale lengte 600 mm.

4 bevestigingsschroeven M 10 x 35 van edelstaal.

Voor deze lichtmast is een omvangrijk assortiment aansluitkasten beschikbaar – zie de BEGA-website www.bega.com.

