

BEGA**70 763**

Opzetmof

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Opzetmof voor de montage van 3 schijnwerpers op een stalen mast. De afzonderlijke montagepunten van de schijnwerpers kunnen in stappen van 90° worden gedraaid. Om statische redenen mogen geen afschermingen worden gebruikt.

Productbeschrijving

Opzetmof is van gegoten aluminium aluminium en edelstaal
Bevestiging op een stalen mast met masttop $\varnothing$ 76 mm, insteekdiepte 150 mm
Schijnwerperbevestiging op een draaibare klemplaat met twee M8-schroeven, afstand 80 mm en $G\frac{1}{2}$ schroefstukken met U-sluitring en moer
1 kabelinvoer voor aansluitkabel schijnwerper van $\varnothing$ 8–11 mm
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,14 m²
Gewicht: 15,2 kg

Bestelnummer 70 763

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A****Accessoires****71 147** Aansluitkast IP 54voor mast $\varnothing > 110$ mm

2 Neozed-zekeringen 6 A

2 ingangen voor kabel 5 x 10[□]2 uitgangen voor kabel 4 x 2,5[□]

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

