

BEGA**50 066.2**

Wandarmatuur voor toepassingen binnenshuis



Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Vrijstralend wandarmatuur · binnenarmatuur van mondgeblazen opaalglas, zijdemat met metalen huis, voor alle verlichtingsopgaven.

Productbeschrijving

Metalen armatuur, oppervlak Edellaat

Mondgeblazen opaalglas, zijdemat

2 bevestigingsgaten $\varnothing$ 5 mm

Afstand 115 x 55 mm

Aansluitklemmen 2,5²

Aarddraadaansluiting

Montagevlak 145 x 86 mm

LED-module voor netspanning

220-230 V ~ 50/60 Hz

BEGA Thermal Switch®

Tijdelijke thermische uitschakeling voor de bescherming van temperatuurgevoelige bouwdeelen

Veiligheidsklasse I

– Veiligheidssymbool

CE – Symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 1,0 kg

Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse F

Lichtbron

Armatuur-aansluitvermogen 10 W

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

Omgevingstemperatuur $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

50 066.2 K3

Modulebenaming LED-0607/930

Kleurtemperatuur 3000 K

Kleurweergave-index $R_a > 90$

Module-lichtstroom 940 lm

Armaturen-lichtstroom 860 lm

Armatuurrendement 86 lm/W

Levensduur · Omgevingstemperatuur

Nominale temperatuur $t_a = 25^\circ\text{C}$

LED-module: 81.000 h (L 80 B 50)

Omgevingstemperatuur max. $t_a = 40^\circ\text{C}$ (100 %)

LED-module: 75.000 h (L 80 B 50)

