

BEGA**71 117**

DALI Relaismodule

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

De relaismodule stelt een via de DALI-bus stuurbaar relaiscontact ter beschikking, om continue belastingen tot 1 kW te schakelen. Door gericht schakelen in het spanningsnulpunt wordt het schakelcontact gespaard en een lange levensduur bereikt.

Dankzij de geïntegreerde inschakelstroombegrenzing ook geschikt voor toepassingen met zeer hoge inschakelstroompieken.

Productbeschrijving

Module voor inbouw in schakel- en hollewandozen

1 wisselcontact

Max. nominale belasting:

1000 W · cos φ = 1

500 VA · cos φ = 0,5

Geïntegreerde inschakelstroombegrenzing

Inschakelen in het nulpunt

Max. toelaatbare schakelfrequentie: 1 Hz

Gedrag bij PowerUp programmeerbaar:

in/uit of geen verandering

Gedrag bij uitval van de busspanning programmeerbaar:

in/uit of geen verandering

Aansluitklemmen: 1,5

Stroomvoorziening via DALI-bus

Stroomverbruik: 2,7 mA

Temperatuurbereik: 0 °C tot 45 °C

Gewicht: 0,02 kg

Configuratiesoftware

De comfortabele software DALI-Cockpit voor de configuratie van DALI-systemen en voor het bewaken van de communicatie op de DALI-bus kan via onze website worden gedownload:

<https://www.bega.com/dali-cockpit>

