

BEGA**70 764**

Opzetmof

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Opzetmof voor de montage van vier schijnwerpers op een stalen mast.
De afzonderlijke montagepunten van de schijnwerpers kunnen in stappen van 90° worden gedraaid.
Om statische redenen mogen geen afschermingen worden gebruikt.

Productbeschrijving

Opzetmof is van gegoten aluminium aluminium en edelstaal
Bevestiging op een stalen mast met masttop $\varnothing$ 76 mm, insteekdiepte 150 mm
Schijnwerperbevestiging op een draaibare klemplaat met twee M8-schroeven, afstand 80 mm en $G\frac{1}{2}$ schroefstukken met U-sluitring en moer
1 kabelinvoer voor aansluitkabel schijnwerper van $\varnothing$ 8–11 mm
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,1 m²
Gewicht: 11,9 kg

Bestelnummer 70 764

Kleur naar keuze grafiet of zilver

Grafiet – bestelnummer

Zilver – bestelnummer + **A****Accessoires****71 160** Aansluitkastvoor mast $\varnothing > 120$ mm2 ingangen voor grondkabel 5 x 4[□]4 uitgangen voor aansluitkabel van het armatuur 5 x 1[□]

3 fijnzekeringen 5x20 mm · 10 A traag

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

