

**BEGA****70 930**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

## Productdatablad

**Toepassing**

Aluminium lichtmast met voetplaat.  
Cilindrische mast volgens EN 40-6.  
EU-overeenstemmingscertificaat  
0780-CPR-63018.

**Productbeschrijving**

Mast van aluminium en gegoten aluminium,  
poedergecoat en gelakt  
Masttop  $\varnothing$  60 mm  
Basisplaat met 4 bevestigingsgaten voor  
montage op een fundament of grondstuk  
(accessoire 70 897)  
Met ingezette deur van drukgegoten aluminium  
Vierkante deursluiting (SW 8 mm)  
C-rail met potentiaalklem tot 16 $\square$   
en 2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van  
een aansluitkast volgens  
DIN 43628 / VDE 0660  
(zie BEGA-accessoires)  
**CE** 0780 – Symbool overeenkomstig richtlijn  
Europese Unie  
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,37 m<sup>2</sup>  
Gewicht: 17,5 kg

**Accessoires**

**70 897** Grondstuk  
Grondstuk met bevestigingsflens van  
vuurverzinkt staal.  
Totale lengte 600 mm.  
4 bevestigingsschroeven M 10 x 35 van  
edelstaal.

Voor deze lichtmast is een omvangrijk  
assortiment aansluitkasten beschikbaar  
– zie de BEGA-website [www.bega.com](http://www.bega.com).

