

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente, regelbare aansluitzuil voor bedrijf in een reeds geïnstalleerd DALI-systeem. Voor de elektrische aansluiting van verplaatsbare tuinarmaturen of elektrisch tuingeredschap. Elk van de stopcontacten is afzonderlijk schakelbaar. De configuratie gebeurt via de comfortabele en gratis software DALI-Cockpit. Een configuratie is ook per smartphone via de App BEGA Tool in verbinding met de Bluetooth-DALI-Gateway mogelijk.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Inrichting en afdekklep van glasvezelversterkte kunststof
Kleur grafiet
Aansluitzuil met grondstuk voor bevestiging in de grond
Het grondstuk bestaat uit staal, vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
3 randaardestopcontacten 250V ~ met geïntegreerde, verhoogde aanraakbeveiliging
Stekker type F: in Duitsland en Europa
wijdverbreid systeem
Geschikt voor een elektrische belasting conform DIN VDE 0620-2-1 met randaardestekker conform DIN 49441 of DIN 49406
Inschakelstroom per stopcontact max. 100 A
Totaal aansluitvermogen max. 2300 W
Beveiliging ter plaatse met een zekeringautomaat max. 10 A
Kabelverbinding voor netaansluitkabel $\varnothing$ 8-14 mm, max. 5 x 2,5[□]
Veiligheidsklasse I
Classificatie IP 44
Bescherming tegen het indringen van vaste vreemde voorwerpen $\geq$ 1 mm en spatwater (bij gesloten klapdeksel)
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,8 kg

Accessoires

- 70 730** Verdeeldoos voor inbouw in de grond met 7 kabelinvoeren · klem 5 x 4[□]
- 71 075** Bluetooth-DALI-Gateway voor de DIN-railmontage
- 71 024** DALI-USB-interface voor inbouw in schakel- en hollewanddozen of bestaande aansluitkast
- 71 054** DALI-USB-interface voor DIN-railmontage
- 71 094** DALI-stroomvoorziening 30 mA voor inbouw in schakel- en hollewanddozen of bestaande aansluitkast
- 70 866** DALI-stroomvoorziening 240 mA voor DIN-railmontage

Hiervoor bestaat een aparte gebruiksaanwijzing.

