

BEGA**70816**

Lichtmast

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Stalen lichtmast met grondstuk.
Conische mast met een statische stijfheid volgens DIN EN 40-5.
EU-Certificaat van overeenstemming 0780-CPR-63018.

Desgewenst leveren wij deze mast tegen een meerprijs met een opgekrompen omhulsel voor corrosiebescherming.

Productbeschrijving

Mast van staal,
vuurverzinkt volgens EN ISO 1461
Masttop $\varnothing$ 76 mm
Grondstuklengte 1000 mm
2 tegenover elkaar liggende kabelinvoeren
150 x 50 mm
Aanschroefbare grondplaat ca. 250 x 250 mm
Met opliggende deur
Deursluiting (vierkant)
sleutelwijdte 8 mm
Glijrail met aarddraadaansluiting en
2 schuifmoeren M6 voor de bevestiging van een aansluitkast volgens
DIN 43628 / VDE 0660
– zie BEGA-accessoires –
Aan wind blootgestelde oppervlakte: 0,65 m²
Gewicht: 70,0 kg

Accessoires

Voor deze lichtmast is een omvangrijk assortiment aansluitkasten beschikbaar
– zie de BEGA-website www.bega.com.

