

Aansluitzuil

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Permanente lege aansluitzuilen voor de inbouw van max. 2 installatieaccessoires.
Alleen BEGA-installatieaccessoires en stekkers volgens DIN 49441/49406 met beschermkraag garanderen de vermelde classificatie.

Productbeschrijving

De aansluitzuil bestaat uit gegoten aluminium, aluminium en edelstaal
Coatingtechnologie BEGA Unidure®
Montageplaat voor montage op een fundament of grondstuk
Montageplaat met 3 slobgaten
Breedte 8,3 mm · cirkel ø 100 mm
3 kabelinvoeren voor doorvoerbedrading van de netaansluitkabel max. ø 17 mm
1 m Aansluitkabel H05VV-F 5 G 1 □
4 afzonderlijke verbindingsklemmen 5-polig, 1 afzonderlijke verbindingsklem 3-polig, max. 6 mm² voor de aansluiting van de netaansluitkabel en 4 afzonderlijke verbindingsklemmen 5-polig, 1 afzonderlijke verbindingsklem 3-polig, max. 4 mm² voor de aansluiting van de installatieaccessoires
Classificatie IP 44 uitsluitend bij ingebouwde installatie-accessoires met gesloten klapdeksel of bij een inbouwopening die met een blindplaat is afgesloten
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 3,6 kg

Accessoires

Installatieaccessoires compleet met inbouwraam en afdekklep van gegoten aluminium

- 71 231** Randaardestopcontact
16 A · 250 V ~
- 71 232** Randaardestopcontact
16 A · 250 V ~
- 71 233** Randaardestopcontact
13 A · 250 V ~
- 71 234** Randaardestopcontact
20 A · 125 V ~
- 71 235** Randaardestopcontact
10 A · 250 V ~
- 71 236** Universele uit-/wisselschakelaar
1-polig 10 A · 250 V ~
- 71 237** Drukschakelaar 1-polig maakcontact
10 A · 250 V ~
- 71 238** Sleutelschakelaar
1-polig 10 A · 250 V ~
- 71 239** Sleutelschakelaar 1-polig
drukschakelaar (wisselcontact)
10 A · 250 V ~
- 71 241** Profielcilinder voor sleutelschakelaar
met 3 sleutels · gelijk sluitend
- 70 180** Profielcilinder voor sleutelschakelaar
met 3 sleutels · afzonderlijk sluitend
- 71 257** Blindplaat
- 70 895** Grondstuk
Grondstuk met bevestigingsflens van
vuurverzinkt staal. Totale lengte 400 mm.
3 bevestigingsschroeven M8 van edelstaal.
Cirkel ø 100 mm.

Voor de accessoires is er een aparte gebruiksaanwijzing.

