

BEGA**70 566**

Netdeel

 IP 65

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing

Netdeel voor LED-armaturen.

Het netdeel is ook geschikt voor de voeding van meerdere LED-armaturen tot max. 50 W. Hierbij dient er wel op te worden gelet dat het maximale vermogen van het netdeel niet wordt overschreden.

Productbeschrijving

In giethars gekapselde uitvoering

volgens EN 61558/VDE 0570

8 lange bevestigingsgaten

Breedte 5 mm

Ingangsspanning: 230 V ~ 50-60 Hz

Uitgangsspanning: 24 V = DC · 0 - 50 W

Vermogen: 0 - 50 W

1 kabelinvoer

met trekontlasting voor

netaansluitkabel ø 5-10 mm

1 kabelinvoer

met trekontlasting voor

LED-aansluitkabel ø 5-10 mm

Primaire zekering 5×20 mm · 1 A langzaam

Aansluitklemmen 2,5²

Aansluitklem 4²

Thermische zekering

Veiligheidsklasse II 

Classificatie IP 65

Stofdicht en beschermd tegen spuitwater

CE – symbool overeenkomstig richtlijn

Europese Unie

Gewicht: 2,4 kg

Opmerking:

Om een economisch gebruik te bereiken dient men schadelijke overspanning door onderspanning te vermijden. Het aangesloten vermogen moet tussen de 30 - 50 watt te liggen.

